# WEBER.PRIM UNIVERSEL 5KG

Ref : 100153

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Le primaire polyvalent sablé weberprim universel permet de préparer des supports en amont de l'application de ragréages de sols, de chapes ou de mortiers-colles. Il régule leur porosité et limite le bullage et le nuançage. Il s'applique en intérieur et en extérieur, sur des supports poreux ou fermés.<br>Il est composé de résines synthétiques en dispersion et d'adjuvants spécifiques. |
| **POIDS (KG)** | 5 KG |
| **CONSOMMATION** | 100 à 200 g/m² |
| **TEMPS DE PRISE** | 45 minutes |
| **DURÉE DE CONSERVATION** | 12 MOIS |
| **CLASSEMENT COV** | A+ |
| **PLUS PRODUIT** | Tous supports Séchage rapide |
| **À RETENIR** | Coloré pour application visible en 1 seule couche |
| **GAMME** | PREPARATION DES SOLS |
| **GARANTIE** | 18 mois |
| **TEINTE** | Jaune |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | Seau de 5 kg |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Assurer 1 m2 de protection des aciers internes via un primaire de passivation et la fonction de couche d'accrochage pour les mortiers de réparation pour une durée de vie de référence de 50 ans. |
| **DURÉE VIE DE RÉF** | 50 |

| | |
|---|---|
| **ACV (ANNÉE)** | |
| **INDICATEUR CARBONE** | 9.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 9.68 |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34923 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Défaut |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **RÉF. FABRICANT** | 16000032 |
| **MARQUE** | WEBER |