

AXTER STARCOAT R 4KG

Ref : 102226



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Revêtement souple d'étanchéité. Protège et rend étanche les toitures, terrasses, balcons, couvertures en tôle ondulée et plaques zinc, acier et fibres ciment.
CONSUMMATION	—	env. 1,4 kg/m ²
AVANTAGES	—	Prête à l'emploi
PRODUIT	—	
UTILISATION	—	Pinceau/rouleau
FICHE TECHNIQUE	—	
MATIÈRE	—	Résine
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28645
COULEUR	—	Noir
TEINTE	—	NOIR
PLUS PRODUIT	—	Remplace l'emploi d'un solin dans certains cas.
POIDS/M² (KG)	—	5 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer l'étanchéité de 1 m ² en application extérieure, circulaire, non circulaire ou sous protection sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	71.07 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO₂ PAR UF	—	71.07
TYPE DE FDES OU	—	Défaut

PEP	——	Mètre carré
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Seau de 4 kg
DANGÉROSITÉ	——	SGH02 - Inflammable
DANGÉROSITÉ	——	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	——	1962006
MARQUE	——	AXTER