

COFRA+60 GALVA EP 0,75 LG 3500X1035

Ref : 102416



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le plancher collaborant Cofraplus 60 d'ArcelorMittal s'utilise pour la réalisation d'une dalle mixte. Constitué d'un profil nervuré, cranté latéralement, il favorise l'adhérence du béton. Il convient à tout type de construction.
DIMENSIONS	—	3500 x 1035 mm
POIDS (KG)	—	30.89 KG
MATIERE	—	Galvanisé
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
LONGUEUR (MM)	—	3500 MM
LARGEUR (MM)	—	1035 MM
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Contribuer, en faisant fonction de bac support et de coffrage, à la réalisation d'un m² de plancher collaborant, sur la base d'une durée de vie de référence de 100 ans pour le plancher en assurant les performances prescrites en phase de conception du proj
INDICATEUR CARBONE	—	17.13 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	17.13
URL FDES OU	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40191

PEP
TYPE DE FDES
OU PEP



Individuelle

RÉF. FABRICANT
MARQUE



COFRA+60 3500
ARCELORMITTAL

