CHAPE TRADITIONNELLE PRISE RAPIDE 25 KG

Ref : 105295

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier weber chape express s'utilise pour la réalisation d'une chape adhérente, flottante ou désolidarisée, dans des locaux jusqu'à P4S. Il peut également servir à créer une forme de pente ou à enrober un plancher chauffant ou rayonnant. Composé de liants hydrauliques, d'agrégats de granulométrie sélectionnée et d'adjuvants spécifiques, il s'emploie en intérieur comme en extérieur.
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	18 à 20 kg/m²/cm d'ép.
DÉLAI MISE EN CIRCULATION (H)	6 HEURE
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
PLUS PRODUIT	Recouvrement rapide Adapté aux locaux P4S Permet la réalisation de formes de pente
MATIÈRE	Mortier
TEINTE	Gris
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction chape sur 1 m 2 en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF	50

ACV (ANNÉE)	
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac
INDICATEUR CARBONE	31.2 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	31.2
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41785
RÉF. FABRICANT	11101649
MARQUE	WEBER