TOUPRET MUREX 5KG

Ref : 108086

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de rebouchage et de réparation extérieur. Riche en résine. Adhérence tous supports, extrême dureté. Réparation sans coffrage. Mise en peinture rapide : 24 h, sans limite d'épaisseur.
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Couvrir 1 m² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit extérieur de peinture en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37301
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.34
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 5 kg
HAUTEUR (MM)	80 MM
LARGEUR (MM)	180 MM
LONGUEUR (MM)	400 MM
POIDS (KG)	5 KG
EPAISSEUR D'APPLICATION	sans limite
RÉF. FABRICANT	MUX05D
MARQUE	TOUPRET