

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 28/04/25 à 10:47



weber WEBERFIX PREMIUM 5KG

Ref: 109828



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle en pâte weberfix premium² est destinée à la pose de carrelage mural en salle de bains ou en cuisine (classe D2ET). Applicable sur un système de protection à l'eau (SPEC) ou d'étanchéité à l'eau sous carrelage (SEL), elle convient également pour les revêtements en terre cuite et en pierre naturelle. s'utilise aussi pour la pose de plaquettes de parement mural extérieur. De couleur blanche, elle est composée de résine acrylique en dispersion, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	5 KG
CONSOMMATION	1,7 à 3 kg/m²
CLASSEMENT COV	 Ä+
TEMPS DE	8 à 15 jours
SÉCHAGE	40.14010
DURÉE DE	12 MOIS
CONSERVATION ZONE	Mur intérieur; Mur extérieur
D'UTILISATION	Will interieur, Will exterieur
GARANTIE	12 mois
MATIÈRE	Résines acryliques
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
CONDITIONNEMENT	Seau de 5 kg
DU PRODUIT	-

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 12004 (pour les adhésifs), l'ETAG 004 (pour les sous-enduits ITE) ou la norme NF DTU 59.1 (pour les enduits de ragréage) pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 30
INDICATEUR CARBONE	1.35 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.35
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
URL FDES OU PEP RÉF. FABRICANT	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41782 16002005
MARQUE	WEBER