BMI Siplast SOUS-COUCHE PHON. NF ASSOUR CHAPE 20 ROUL. DE L.1 X L. 20 M X EP. 3MM

Ref : 111924

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La sous-couche acoustique Assour Chape 20 de Siplast est destinée à l'insonorisation des planchers. C'est un revêtement en fibres de verre avec liant bitumineux et habillé d'un film plastique. Elle comporte également une bande de recouvrement adhésive. La sous-couche acoustique Assour Chape 20 se pose sous chape flottante et mortier de scellement pour des locaux dont les charges d'exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m².
DIMENSIONS	Rouleau de 20 x 1 m
EPAISSEUR (MM)	3 MM
UTILISATION	Mise en oeuvre pour des locaux dont les charges d'exploitation sont inférieures/égales à 500 kg/ m²
NORME	RA 2000
COMPOSITION	Nappe de fibres de verre surfacée d'un liant bitumineux et d'un film plastique
MATIÈRE	Fibre de verre
TEINTE	NOIR
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36090
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser sur 1 m² une sous-couche résiliente en rouleaux de fibres de verre d'épaisseur 3 mm, assurant une réduction des bruits d'impact, pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE	50

RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.34
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
LARGEUR (MM)	1000 MM
LONGUEUR (MM)	20000 MM
POIDS (KG)	13.253 KG
PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)	19
RÉF. FABRICANT	7598857
MARQUE	SIPLAST