ROCKWOOL ISOLATION SOUS BARDAGE VENTILE ROCKFACADE 70 1350 X 600 X 70 MM R 2,00

Ref : 112926

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau en laine de roche semi-rigide Rockfaçade de Rockwool est utilisé pour l'isolation des murs extérieurs sous bardage rapporté. Il est adapté à l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) de façades ventilées, neuves ou anciennes, en maçonnerie d'éléments ou en béton coulé sur place. Le panneau isolant Rockfaçade est composé de laine de roche mono densité, non revêtue. Compatible avec tous types d'ossatures de bardage, bois ou métalliques.
EPAISSEUR (MM)	70 MM
DIMENSIONS	1,35 x 0,60 m
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
CLASSE DE FEU	A1
PLUS PRODUIT	Excellente tenue mécanique
MATIÈRE	Laine de roche
TEINTE	Naturel
COULEUR	Bois
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37354
DESCRIPTIF UNITÉ	Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m2 de paroi en

FONCTIONNELLE	assurant la résistance thermique de R = 3.7 K.m².W-1 pour l'isolation des façades ventilées (hors accessoires).
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	5.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.84
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	6,48 m²
GARANTIE	24 mois
RÉF. FABRICANT	100516
MARQUE	ROCKWOOL