



PANNEAU ISOLANT SILENTWALL L. 2,5 X L. 0,6 M X EP. 40 MM

Ref : 112997



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Panneau d'isolation acoustique facile à installer pour réduire les bruits aériens. Le panneau Silentwall® est un panneau de copeaux mousses de polyuréthane et de fibres agglomérées qui améliore l'isolation acoustique des murs intérieurs. Silentwall® est un produit conçu pour améliorer l'isolation acoustique intérieure, il peut être appliqué sur un mur de séparation à l'intérieur entre deux appartements ainsi qu'à l'intérieur d'un mur de façade et sur le mur mitoyen d'une maison.
EPAISSEUR (MM)	—	40 MM
DIMENSIONS	—	2,5 x 0,60 m
CLASSE DE FEU	—	B s1 d0
MATIÈRE	—	Polyuréthane
GAMME	—	SILENTWALL®
MODÈLE	—	SILENTWALL®
PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)	—	-9
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	30 KM3
DURÉE VIE DE RÉF ACV	—	50

(ANNEE) TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.036
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.1
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de panneau de mousse thermoliée de flocons recyclés de polyuréthane d'épaisseur 40 mm, de résistance thermique R = 1,10 K.m².W-1, en pose libre, réalisant une fonction d'isolation thermique et acoustique de murs et cloisons intérieurs, sur la base d'u
INDICATEUR CARBONE	4.83 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.83
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40348
RÉF. FABRICANT MARQUE	477010000000002 RECTICEL