MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR HYGRO-REGULANTE VARIO XTRA 1,5 X 20 M

Ref : 113123

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La membrane hygro-régulante Vario Xtra d'Isover permet la gestion de la vapeur d'eau et la réalisation de l'étanchéité à l'air de toutes les parois du bâtiment : combles perdus et aménagés, murs par l'intérieur, toitures par l'extérieur... La membrane se compose composée d'un film quadrillé à base de polymère contrecollé sur un voile non tissé. - Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) : 0,4 à 25 m.
DIMENSIONS	1,5 x 20 m
UTILISATION	Permet d'atteindre d'excellentes performances d'étanchéité à l'air
HAUTEUR (M)	1.5 M
MATIÈRE	Polyamide
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33579
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer sur 1 m2 de paroi une fonction d'étanchéité à l'air avec une membrane hygro-régulante, avec une résistance à la diffusion de la vapeur d'eau 0,4< Sd < 25 mètre, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.64 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.64
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	30 m²
LARGEUR (MM)	—	1500 MM
LONGUEUR (MM)	—	20000 MM
POIDS (KG)	—	5.229 KG
RÉF. FABRICANT	—	16790
MARQUE	—	ISOVER