STRATIFIE CLASSIC CHENE VIEILLI GRIS CLAIR 8 X 190 X 1200 MM 1,596M

Ref : 113379

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le sol stratifié Classic de Quick-Step est un revêtement à 4 chanfreins pour sols intérieurs construit à partir de panneaux de fibres haute densité. Il est destiné à habiller toutes les pièces de la maison. Résistant à l'eau et facile à entretenir grâce à la technologie HydroSeal garantissant l'absence d'infiltration, le sol stratifié Classic de Quick-Step possède une épaisseur de 8 mm. Il est pourvu du système d'encliquetage breveté Uniclic qui permet une installation simple et rapide. Alliant performances d'étanchéité et équilibre des couleurs, le sol stratifié Classic de Quick-Step est disponible dans un large choix de décors pour répondre à toutes les envies de personnalisation. Compatible avec un sol chauffant.
TYPE DE BORDS	Impression chanfreins
DIMENSIONS	8 x 1200 x 190 mm
COMPATIBILITÉ	Sol chauffant basse temp. max 27°C
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
CLASSE D'USAGE COLLECTIF	32
GAMME	Classic hydroseal
PLUS PRODUIT	- Solide : résiste à l'usure, aux impacts, aux taches, aux rayures et aux UV grâce à la technologie Scratch Guard (garantie 25 ans)

	 - Hydrofuge : parfaitement étanche grâce au revêtement HydroSeal (garantie humidité 5 ans) - Facile à poser : système
ESSENCE DES BOIS	Bouleau
ESSENCE DES BOIS	Châtaignier
ESSENCE DES BOIS	Peuplier
ESSENCE DES BOIS	Pin Sylvestre
ESSENCE DES BOIS	Chêne
ESSENCE DES BOIS	Frêne
ESSENCE DES BOIS	Charme
ESSENCE DES BOIS	Douglas
ESSENCE DES BOIS	Epicéa
ESSENCE DES BOIS	Hêtre
MATIÈRE	Stratifié
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Chêne vieilli gris clair
POIDS/M² (KG)	7.48 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Revêtir 1 m² de sol par un revêtement stratifiés, d'épaisseur de 7 mm à 12 mm, pour une durée de vie de référence de 20 ans.
INDICATEUR CARBONE	11.82 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	11.82
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34478
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	1,596 m²/botte
TYPE DE POSE/FIXATION	à encliqueter
RÉF. FABRICANT	CLM1405
MARQUE	QUICK STEP