

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## SOUS COUCHE POUR SOLS STRATIFIES QUICK STEP EP. 2 MM (15M2)

Ref : 113414



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La sous-couche Unisound pour sol stratifié de Quick Step se pose sous le revêtement d'une pièce très fréquentée. Elle permet d'obtenir une surface plane et offre une bonne isolation acoustique. La sous-couche Unisound est compatible avec un sol chauffant, y compris planchers chauffant rayonnant (PRE)
<b>SURFACE</b>	—	15 M2
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	—	2 MM
<b>PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)</b>	—	19
<b>PLUS PRODUIT DIMENSIONS</b>	—	Réduit d'environ 30% les bruits d'impacts. 15,96 x 0,94 m
<b>TYPE DE POSE/FIXATION</b>	—	à poser
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	10
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	0.41 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans 0.41
	—	

<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Estimée
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>MATIÈRE</b>	—	Plastique/PVC
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	QSUDLDRUCO15
<b>MARQUE</b>	—	QUICK STEP