



## WEBER.NIV FOR 25KG

Ref : 113440



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	————	L'enduit weberniv for est destiné au ragréage et au lissage de sol intérieur, en neuf comme en rénovation. Il s'utilise avant la pose d'un revêtement de sol, dans les locaux à sollicitation faibles (P2) ou moyennes (P3). Composé de ciment, de résine redispersable, de sable siliceux, d'adjuvants spécifiques et de fibres synthétiques, il s'applique sur différents types de supports : dalle plastique ou béton, panneaux de bois, chape ciment, chape anhydrite, plancher chauffant ou rayonnant, carrelage.
<b>POIDS (KG)</b>	————	25 KG
<b>CONSOMMATION</b>	————	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
<b>DÉLAI MISE EN CIRCULATION (H)</b>	————	3 HEURE
<b>CLASSEMENT COV</b>	————	A+
<b>DURÉE DE CONSERVATION PLUS PRODUIT COLLECTION</b>	————	12 MOIS
<b>GARANTIE</b>	————	Polyvalent : utilisable en neuf et en rénovation
<b>URL FDES OU PEP</b>	————	PRÉPARATION DES SOLS
<b>TEINTE</b>	————	12 mois
<b>COULEUR</b>	————	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32981">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32981</a>
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	————	Gris
<b>DESCRIPTIF UNITÉ</b>	————	Gris - Argent
	————	Sac de 25 kg
	————	Corriger la planéité, lisser ou mettre à niveau 1 m <sup>2</sup> de support en

<b>FONCTIONNELLE</b>	—	assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	2.17 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>DIMENSIONS</b>	—	Epaisseur: 3 à 20 mm
<b>DANGEROUSITÉ</b>	—	SGH07 - Irritant
<b>DANGEROUSITÉ</b>	—	SGH05 - Corrosif
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	11101429
<b>MARQUE</b>	—	WEBER