WEBER.FIX PREMIUM 17KG

Ref : 113447

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle en pâte weberfix premium² est destinée à la pose de carrelage mural en salle de bains ou en cuisine (classe D2ET). Applicable sur un système de protection à l'eau (SPEC) ou d'étanchéité à l'eau sous carrelage (SEL), elle convient également pour les revêtements en terre cuite et en pierre naturelle. Elle s'utilise aussi pour la pose de plaquettes de parement mural extérieur. De couleur blanche, elle est composée de résine acrylique en dispersion, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	17 KG
CONSOMMATION	1,7 à 3 kg/m²
CLASSEMENT COV	A+
TEMPS DE SÉCHAGE	8 à 15 jours
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
À RETENIR	Allégé. Carrelage sur carrelage et peinture sans primaire.
GAMME	POSE DU CARRELAGE
GARANTIE	12 mois
ZONE D'UTILISATION	Mur extérieur
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
COULEUR	Blanc

TEINTE	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 17 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 12004 (pour les adhésifs), l'ETAG 004 (pour les sous-enduits ITE) ou la norme NF DTU 59.1 (pour les enduits de ragréage) pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.35 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.35
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41782
RÉF. FABRICANT	16002017
MARQUE	WEBER