WEBER.FIX PRO 25KG

Ref : 113448

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle en pâte weberfix pro est destinée à la pose de carrelage, terre cuite et pierre naturelle sur mur intérieur neuf de locaux secs à humides (classe D2E). Elle convient également pour habiller une table ou un plan de travail. De couleur blanche, elle est composée de résine acrylique en dispersion, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	2,5 à 4,5 kg/m²
CLASSEMENT COV	A+
TEMPS DE SÉCHAGE	8 à 15 jours
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
GAMME	POSE DU CARRELAGE
GARANTIE	12 mois
ZONE D'UTILISATION	Mur extérieur
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ	Recouvrir 1 m2 de support en assurant les performances décrites

FONCTIONNELLE	dans la norme NF EN 12004 (pour les adhésifs), l'ETAG 004 (pour les sous-enduits ITE) ou la norme NF DTU 59.1 (pour les enduits de ragréage) pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.35 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.35
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41782
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	16020025
MARQUE	WEBER