



WEBER.COL GRES BLANC 25KG

Ref : 113450



Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------------|------|---|
| DESCRIPTION | ———— | Le mortier-colle webercol grès s'utilise pour la pose de carrelage, de faïence ou de pierre naturelle de toute porosité. Il convient à une application sur sol ou mur intérieur, sur sol extérieur, ou bien dans une piscine privative. Il est composé de ciment, de sables siliceux, de dérivés celluloseux et d'adjuvants spécifiques. |
| POIDS (KG) | ———— | 25 KG |
| CONSOMMATION | ———— | 3 à 7 kg/m ² |
| TEMPS DE SÈCHAGE | ———— | 24 à 48 h |
| DURÉE DE CONSERVATION | ———— | 12 MOIS |
| CLASSEMENT COV | ———— | A+ |
| GAMME | ———— | POSE DU CARRELAGE |
| MATIÈRE | ———— | Mortier |
| ZONE D'UTILISATION | ———— | Sol intérieur |
| ZONE D'UTILISATION | ———— | Mur intérieur |
| ZONE D'UTILISATION | ———— | Plancher |
| PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION | ———— | Pièce humide |
| COULEUR | ———— | Blanc |
| TEINTE | ———— | Blanc |
| | ———— | |

| | | |
|---|---|---|
| CONDITIONNEMENT DU PRODUIT | — | Sac de 25 kg |
| DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Coller des éléments de carrelage et réaliser la liaison entre ces derniers sur une surface de paroi de 1 m ² en assurant les performances décrites dans les normes NF EN 12004 et NF EN 13888 pendant la durée de vie de référence du produit. |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | — | 50 |
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Collective |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Mètre carré |
| GARANTIE | — | 2 ans |
| INDICATEUR CARBONE | — | 2.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | — | 2.63 |
| URL FDES OU PEP | — | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41779 |
| DANGEROUSITÉ | — | SGH07 - Irritant |
| RÉF. FABRICANT | — | 11101423 |
| MARQUE | — | WEBER |