WEBER.MUR EPAIS 25KG

Ref : 113469

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier webermur épais s'utilise pour le ragréage et le dressage des murs intérieurs et extérieurs, ainsi que des plafonds. Il s'applique sur béton banché, brut ou moulé, ou bien sur maçonnerie de parpaings. Il est composé de ciments, de charges minérales et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	1,6 à 1,7 kg/m²/mm
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
UTILISATION	Mortier épais à gâcher
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris clair
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31473
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	réaliser le réagréage de 1 m² de mur en béton sur 3 mm d'épaisseur, correspondant à 4,2 kg de mortier, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF	30

ACV (ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	3.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.3
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	0/2
EPAISSEUR D'APPLICATION	5 à 20 mm
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11100443
MARQUE	WEBER