# WEBER.JOINT INTEGRAL 5KG GRIS BETON

Ref : 113527

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Le weberjoint integral est un mortier destiné à la réalisation de joints de sols et de carreaux rectifiés. Sur carrelages, il permet l'exécution de joints de 2 à 20 mm de large tout en leur en assurant un remplissage intégral. <br>Il est utilisable sur supports muraux intérieurs et sur sols intérieurs et extérieurs. Il est composé de ciment blanc, de résine en poudre redispersable, de sables siliceux, d'hydrofuge et de pigments. |
| **POIDS (KG)** | 5 KG |
| **CONSOMMATION** | 0,1 à 2 kg/m² |
| **CLASSEMENT COV** | A+ |
| **TEMPS DE SÉCHAGE** | 2 h |
| **DURÉE DE CONSERVATION** | 24 MOIS |
| **GAMME** | POSE DU CARRELAGE |
| **MATIÈRE** | Poudre |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474 |
| **ZONE D'UTILISATION** | Sol extérieur |
| **ZONE D'UTILISATION** | Sol intérieur |
| **ZONE** | Mur intérieur |

| | |
|---|---|
| **D'UTILISATION** | |
| **COULEUR** | Gris - Argent |
| **TEINTE** | Gris béton |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | Sac de 5 kg |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Assurer la fonction de collage de 1 m² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans. |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 50 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 3.94 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Défaut |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **GARANTIE** | 2 ans |
| **DANGEROSITÉ** | SGH07 - Irritant |
| **RÉF. FABRICANT** | 11101781 |
| **MARQUE** | WEBER |