

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 29/04/25 à 13:24

## weber SAINT-GOBAIN CREME

## WEBER.JOINT INTEGRAL 5KG E04 BEIGE

Ref: 113531



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le weberjoint integral est un mortier destiné à la réalisation de joints de sols et de carreaux rectifiés. Sur carrelages, il permet l'exécution de joints de 2 à 20 mm de large tout en leur en assurant un remplissage intégral. br>ll est utilisable sur supports muraux intérieurs et sur sols intérieurs et extérieurs. Il est composé de ciment blanc, de résine en poudre redispersable, de sables siliceux, d'hydrofuge et de pigments.
POIDS (KG)	5 KG
CONSOMMATION	0,1 à 2 kg/m <sup>2</sup>
TEMPS DE	2 h
	211
SÉCHAGE	24440
DURÉE DE	24 MOIS
CONSERVATION	
CLASSEMENT COV	A+
GAMME	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	Poudre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
ZONE	Mur intérieur
	Mul Interieur
D'UTILISATION	
ZONE	 Sol intérieur
D'UTILISATION	
ZONE	 Sol extérieur

D'UTILISATION	
COULEUR	Beige - Crème
TEINTE	 Beige crème
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	 Sac de 5 kg
DESCRIPTIF UNITÉ	 Assurer la fonction de collage de 1 m² de revêtement de carrelage
FONCTIONNELLE	sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	 50
ACV (ANNÉE)	2.04 Kg CO2 ág Màtra carrá aux 50 ana
INDICATEUR CARBONE	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	 3.94
EQUIV CO2 PAR UF TYPE DE FDES OU	Défaut
PEP	MANAGE ASSOCIA
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIĘ	 2 ans
DANGEROSITE DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	 11101769
MARQUE	WEBER