

# **//AURELIA AURELIA PEINT GLYCERO IMPRESSION INT 15L**

Ref : 114462



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Impression glycéro isolante universelle. Application : tous supports intérieurs traditionnels neufs ou déjà peints : enduits plâtre, plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre et dérivés, bois et dérivés, métaux après préparation.
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	12 HEURE
<b>PHASE PEINTURE</b>	—	Solvant
<b>RENDEMENT PIÈCE</b>	—	9 m <sup>2</sup> /L
<b>/OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Intérieur
<b>MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)</b>	—	1.56 KM3
<b>TYPE DE PEINTURE</b>	—	Glycéro
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Pistolet
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Brosse/rouleau
	—	

<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	Mur intérieur
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	Plafond
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>CONTENANCE</b>	—	15 litre
<b>DESSCRIPTIF</b>	—	Assurer la fonction de protection et décoration de 1m <sup>2</sup> de support intérieur avec une peinture en phase solvant pendant une durée de vie de référence de 10 ans.
<b>UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	10
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	1.31
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31588">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31588</a>
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Défaut
<b>POIDS (KG)</b>	—	Mètre carré
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	24.9 KG
<b>MARQUE</b>	—	A70B339002
	—	AURELIA