

**PAREXLANKO ENDUIT MINERAL PARLUMIERE
CLAIR SAC DE 25 KG**

Ref : 114870



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Sous-enduit de restauration à la chaux, blanc, pour murs anciens intérieurs, extérieurs. Convient pour les supports anciens. Compatible avec les finitions à la chaux de la gamme Patrimoine. Application manuelle ou mécanique.
CONSOMMATION	—	1,5 kg/m ² /mm
MATIÈRE	—	Chaux
TYPES	—	Manuel et Mécanique
D'APPLICATION		
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc clair
DESRIPTIF UNITÉ	—	Recouvrir 1m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)		
TYPE DE FDES OU	—	Collective
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT	—	Sac de 25 kg
DU PRODUIT		
PLUS PRODUIT	—	Faible consommation Réduction des délais de

		séchage Application sur terre crue Le plus souple des sous-enduits: bas module d'élasticité, forte teneur en chaux aérienne Adapté à l'environnement vinicole : Label Excell Plus
INDICATEUR	————	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	5.65
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
DANGEROUSITÉ	————	SGH06 - Toxique
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	————	PACL25
MARQUE	————	PAREXLANKO