

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 26/04/25 à 01:23

TOUPRET MUREX 15 KG

Ref: 15755



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Enduit de rebouchage et de réparation poudre, extérieur, pour application manuelle.	
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	 24 HEURE	
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur	
TEINTE	Blanc	
COULEUR	 Blanc	
GAMME	 PROFESSIONNEL	
GARANTIE		
DESCRIPTIF UNITE	« Couvrir 1 m² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé	
FONCTIONNELLE	dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit extérieur de peinture en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre	
URL FDES OU PEP DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37301 30	
INDICATEUR CARBONE	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans	
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.34	
TYPE DE FDES OU PEP	Collective	

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	 Sac de 15 kg
HAUTEUR (MM)	 99 MM
LARGEUR (MM)	 270 MM
LONGUEUR (MM)	 530 MM
POIDS (KG)	15 KG
EPAISSEUR	 sans limite
D'APPLICATION	
DANGEROSITĖ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	 SGH07 - Irritant
REF. FABRICANT	 MUX15
MARQUE	TOUPRET