DOUBLAGE PLACOMUR ESSENTIEL 1 10 10 40 260

Ref : 17249

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le doublage Placomur Essentiel 10+40 de Placo est composé d'une plaque de plâtre de 10 mm et d'un panneau isolant en PSE (polystyrène expansé) graphité de 40 mm d'épaisseur. Ce complexe de doublage à coller est destiné à l'isolation thermique des murs par l'intérieur de pièces sèches, en neuf comme en rénovation. L'isolant PSE est doté d'une conductivité thermique lambda 38.
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.1
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
HAUTEUR (MM)	50 MM
MATIÈRE	Plâtre/PSE
TEINTE	Ivoire
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36078
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre Placo® d'épaisseur 13+80 mm, permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 2,55 K.m²/W.
DURÉE VIE DE	50

RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	8.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	8.19
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	D02402600
MARQUE	PLACO