

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 19/10/25 à 07:33

WESER APPUI DE FENETRE BETON APNA P35XL70 CM GRIS

Ref: 17625



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Qualité de finition et efficacité d'étanchéité. Indispensable pour la réalisation des ouvertures, l'appui Nez Arrondi WESER garantit une protection renforcée de la maçonnerie tout en offrant une belle esthétique à votre façade. Cet appui de fenêtre est à pose traditionnelle.

br>Cbr>Description de la gamme

br>Toute la technicité d'un appui, aux lignes adoucies. Equipés de rejingots latéraux, l'appui de fenêtre Nez Arrondi supprime les remontées d'humidité dans la maçonnerie. Son rejingot arrière rectiligne assure une étanchéité optimale avec l'assise de la menuiserie. Ses stries en partie inférieure facilitent l'adhérence du mortier de scellement et les plots d'assise facilitent sa mise en œuvre. Cet appui est doté d'une « goutte d'eau intégrée». Il s'agit d'un dispositif qui permet l'évacuation de l'eau de pluie à l'aplomb de l'appui de fenêtre, évitant ainsi les coulures et donc les salissures sur la façade à moyen terme. Il est teinté dans la masse et hydrofugé pour assurer une meilleure tenue des couleurs. Cet appui en profondeur de 35 cm est certifié NF Appuis de Fenêtres en Béton par le CERIB.

POIDS (KG) TYPE DE BORDS URL FDES OU PEP 34 KG Nez arrondi

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31747

MATIÈRE COULEUR

Béton

Gris - Argent

ZONE	Fenêtre
D'UTILISATION	
TEINTE	Gris
DESCRIPTIF	Assurer 1 ml d'appui de fenêtre en béton, de profondeur 350 mm,
UNITE FONCTIONNELLE	pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE	50
RÉF AÇV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	37.16 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG	37.16
EQUIV CO2 PAR	37.10
UF	
TYPE DE FDES	 Défaut
OU PEP	MANA
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre
FONCTIONNELLE	
HAUTEUR (MM)	60 MM
LONGUEUR (CM)	70 CM
LARGEUR (CM)	35 CM
EPAISSEUR (MM) RÉF. FABRICANT	60 MM APNA3570G
MARQUE	WESER
MANGOL	