

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 26/04/25 à 01:23



Ref: 19528



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Metylan Ovalit Ultra est une colle renforcée prête à l'emploi pour la posé sur fonds normalement absorbants de tous les revêtements muraux plastiques et vinyles (PVC), même lourds (ne dépassant pas 1kg/m²), c'est à dire : PVC expansés sans envers, revêtements vinyliques et tissus vinyles. Elle convient également pour tous les textiles, les fils à fils, les floqués (imitation de daim) à envers papier, non tissé, mousse, enduit minéral et ceci sur tous types de fond (absorbant ou non). Consommation: entre 150 et 250 g/m². Son temps ouvert est de 30 min (selon la température, l'humidité ambiante et le degré d'absorption du support). Ovalit Ultra offre une adhérence renforcée et une prise rapide. Elle est également idéale pour les poses réputées difficiles ainsi que les poses exposées à la condensation ou dans des pièces humides.
Colle idéale pour la pose de tous les revêtements muraux plastiques et vinyls (PVC), pour tous les textiles
br>Adhérence renforcée et prise rapide
br>Idéal pour les poses réputées difficiles (ex : « conditions hivernales » rénovation, plafonds, angles sortants)

CONSOMMATION URL FDES OU PEP GAMME DURÉE DE CONSERVATION DESCRIPTIF UNITÉ env. 200 à 300 g/m² https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28644 Colle Pâte Revêtements Muraux

12 MOIS

Coller 1 m² de papier peint sur un mur (préparé dans les règles de

FONCTIONNELLE	l'art selon le DTU 59.4) pendant une durée de vie de référence de
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 10 ans. 10
INDICATEUR CARBONE	0.98 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 0.98
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	 Seau de 5 kg
GARANTIE	2 ans
CLASSEMENT COV RÉF. FABRICANT	A+ 3308939
MARQUE	 METYLAN