PRESTONETT FIN ENDUIT EN POUDRE POUR FINITION INTERIEURE SAC DE 25KG

Ref : 2012

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Prestonett F - Finition lissage de Beissier est un enduit de finition en poudre pour l'intérieur. Il est destiné au lissage des fonds et permet de masquer les petites imperfections des supports. Il est applicable sur béton, enduit de ciment, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, enduit garnissant. Il peut être recouvert d'une peinture mate et satinée ou d'un revêtement mural léger. Composition : - liant organique complexe - charges minérales sélectionnées Caractéristiques : - taux de gâchage 45% - soit 0,45 litre d'eau pour 1 kg de poudre - Consommation 0,25 kg/m².
EPAISSEUR (MM)	1 MM
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	4 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	Les + produit : Sans grumeaux Bonne glisse Applicable frais dans le frais Temps d'utilisation long Ponçage facile Fin.
MATIÈRE	Enduit en poudre
PRÊT À L'EMPLOI	Non
POIDS (KG)	25 KG
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
UTILISATION	Lissage
EPAISSEUR D'APPLICATION	1 mm
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m² pendant une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR CARBONE	5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.14
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
RÉF. FABRICANT	75039-010
MARQUE	PRESTONETT