Guittet MAT 78 HYDROPLUS BLANC - 15L

Ref : 20576

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture mate acrylique de finition murs et plafonds. Grande blancheur, excellente opacité, aspect mat absolu.
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.47 KM3
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	12 HEURE
MATIÈRE	Peinture mate
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Plafond
SUPPORT	Béton

D'APPLICATION	
SUPPORT D'APPLICATION	Ciment
SUPPORT D'APPLICATION	Brique
SUPPORT D'APPLICATION	Plâtre
REVÊTU	Voile de fibre de verre
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*)
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37280
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	1.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.3
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	15 litre
PHASE PEINTURE	Aqueuse
RÉF. FABRICANT	312590
MARQUE	GUITTET PEINTURE