CIMENT NF OPTIMAT CEM II 32.5 R SAC 25 KG

Ref : 21697

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le ciment Optimat 32,5 R de Vicat est un ciment multi-usages employé dans la fabrication de bétons, armés ou non, en milieux non agressifs. Il convient à la réalisation de : - Planchers et dalles en béton - Ouvrages en béton armé - Fondations - Voirie et chaussée en béton - Bétons de propreté - Traitement de sols en place ou de matériaux en centrale.
NORME	NF
PLUS PRODUIT	- Convient également aux travaux de bétonnage par temps chaud - Présente des résistances mécaniques initiales élevées permettant un décoffrage plus rapide - Poignée de transport - Système d'ouverture facile
MATIÈRE	Ciment
TYPE DE CIMENT	CEM II
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	13.68

AGIR	Oui
CLASSE DE RÉSISTANCE CIMENT	32.5 N
INDICATEUR CARBONE	13.68 Kg CO2 éq./Lot sur 100 ans
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Lot
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH06 - Toxique
RÉF. FABRICANT	SAC 25K POIGNEE
MARQUE	VICAT