

# COMUS ANCORPRIM PRIMAIRE UNIVERSEL BLANC 0 75 L

Ref : 26222



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Primaire d'accrochage. Application : pour supports difficiles type PVC, bois et dérivés, métaux ferreux ou non ferreux. Densité : 1,45.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	—	0,75 L
<b>RENDEMENT</b>	—	12 à 14 m <sup>2</sup> /L
<b>PHASE PEINTURE</b>	—	Phase solvant
<b>DENSITÉ</b>	—	1.45 KM3
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV</b>	—	10 HEURE
<b>FINITION</b>	—	
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Extérieur
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Intérieur
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Brosse/rouleau
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Pistolet
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	36 MOIS
	—	

**DESCRIPTIF UNITÉ  
FONCTIONNELLE**

« Protéger et décorer 1m<sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art(\*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien.

**URL FDES OU PEP  
DANGÉROSITÉ  
DANGÉROSITÉ  
DANGÉROSITÉ  
RÉF. FABRICANT  
MARQUE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SGH07 - Irritant  
SGH09 - Danger environnement  
SGH02 - Inflammable  
12162  
COMUS