G3Distribution FILM SOUS DALLE FONDAL 3 LONGUEUR 6 METRES X 25 METRES 150 M

Ref : 27462

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Film tricouche, coextrudé, permettant d'assurer l'étanchéité et d'éviter les remontées capillaires entre les sols et les dalles.
DIMENSIONS	6 x 25 m
MATIÈRE	Polyéthyène
LARGEUR (MM)	6000 MM
LONGUEUR (MM)	25000 MM
POIDS (KG)	23.5 KG
EPAISSEUR (MM)	0.16 MM
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Rouleau de 150 m²
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'1m² de film en polyéthylène basse densité [ép = 150 micron] pour l'étanchéité d'une dalle en béton pour une durée de vie de référence de 60 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	60
INDICATEUR CARBONE	1.01 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 60 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.01
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31462
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE	
RÉF. FABRICANT	FONDAL 33
MARQUE	G3 DISTRIBUTION