LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 22/09/25 à 20:26

SIMPSON Strong-Tie

PLAQUE PERFOREE L.120XL.40XEP.2MM

Ref : 29369

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Les plaques perforées NP sont utilisées dans diverses applications, notamment pour l'aboutage, lors de liaisons poteau-poutre et d'assemblages nécessitant un pliage sur chantier. / Grande polyvalence d'applications, Peut être pliée sur chantier. / Liaison poteau/poutre, Aboutage, Réparations, Assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier. / Porteur : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, ... Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés.
DIMENSIONS	40 x 120 mm
EPAISSEUR (MM)	2 MM
MATIÈRE	Acier galvanisé
TEINTE	Gris
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
LARGEUR (MM)	40 MM
LONGUEUR (MM)	120 MM
POIDS (KG)	0.071 KG
PROFONDEUR (MM)	120 MM
UNITÉ DE L'UNITÉ	Pièce

FONCTIONNELLE INDICATEUR CARBONE	0.42 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.42
RÉF. FABRICANT	NP20/40/120
MARQUE	SIMPSON STRONG-TIE