COMUS ANCORFER ANTI ROUILLE JAUNE SECURITE RAL 1003 BRILLANT 0 75L

Ref : 29604

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture antirouille glycéro, à la fois primaire et finition en 2 couches. Excellente adhérence. Très bonne résistance aux intempéries et aux atmosphères urbaines.
PHASE PEINTURE	Solvant
RENDEMENT	14 à 16 m²/L
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
COULEUR	Jaune - Doré
TEINTE	Jaune sécurité RAL 1003
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans

comprenant une miseen œuvre et aucun entretien.

URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	7
INDICATEUR CARBONE	1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.19
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	0.75 litre
ASPECT	Brillant
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH09 - Danger environnement
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	A009713
MARQUE	COMUS