SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR COLLAGE EN CORDON SIKA EP. 5MM 10 M2

Ref : 32222

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La sous-couche acoustique SikaLayer-05 est un revêtement pour parquets à coller, massifs ou contrecollés. Composée de mousse de polyéthylène réticulée, elle présente des évidements oblongs destinés à l'application de la colle SikaBond-52 Parquet pour le collage direct au sol des parquets. Elle peut aussi, dans certaines conditions, être utilisée pour les parquets et sols stratifiés en pose flottante. La sous-couche acoustique SikaLayer-05 convient sur de nombreux supports : béton et chapes à base de liant hydrauliques, planchers en bois ou panneaux dérivés, anciens revêtements de sol en plastique et autres supports (sous conditions, consulter le fabricant).
SURFACE	10 M2
EPAISSEUR (MM)	5 MM
PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)	18
UTILISATION	Pour parquets à coller, massifs ou contrecollés.
TEINTE	Noir
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	1.34

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
LARGEUR (MM)	1500 MM
LONGUEUR (MM)	6660 MM
POIDS (KG)	1.6 KG
RÉF. FABRICANT	83456
MARQUE	SIKA