

PRESTONETT® PRESTONETT REBOUCHEUR EXTERIEUR SAC DE 5KG

Ref : 32612



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de rebouchage, séchage rapide en poudre fibré pour l'extérieur. Sans grumeaux, excellente adhérence, sec en 3 h, microporeux, ponçable. Enrichi en fibres courtes et un granité pour conserver le grain du ciment. S'applique sur tous les supports neufs ou rénovés, bruts ou peints. Organiques et minérales en film mince, RPE et RSE et revêtements d'imperméabilité.
UTILISATION	Extérieur
EPAISSEUR (MM)	40 MM
GAIN DE TEMPS	Recouvrement rapide
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	3 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	5 kg
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m² pendant

INDICATEUR CARBONE	—	une durée de vie de référence de 30 ans 5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	5.14
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
DANGEROUSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	75038-004
MARQUE	—	PRESTONETT