



## MORTIER LEGER XX PRET A L'EMPLOI GRIS 500 KG M3 SAC 70 L

Ref : 32659



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Mortier léger isolant et fibré XX - sac de 35 kg
<b>GAIN DE TEMPS</b>	—	Collage direct après 48 h sans ragréage
<b>COMPOSITION</b>	—	Agrégats légers de billes+ liant hydraulique (ciment), inerte spécial, fibres et adjuvants
<b>MATIÈRE</b>	—	Mortier
<b>PIÈCE /OUVRAGE</b>	—	Intérieur
<b>DE DESTINATION</b>	—	
<b>PIÈCE /OUVRAGE</b>	—	Extérieur
<b>DE DESTINATION</b>	—	
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>COULEUR</b>	—	Gris - Argent
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31485">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31485</a>
<b>DESRIPTIF UNITÉ</b>	—	Sceller ou réparer une cavité dans une paroi pour un volume de 1
<b>FONCTIONNELLE</b>	—	Litre pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	—	50
<b>ACV (ANNÉE)</b>	—	
<b>INDICATEUR</b>	—	1.35 Kg CO2 éq./Litre sur 50 ans
<b>CARBONE</b>	—	
<b>RÉCH CLIM KG</b>	—	1.35
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	
<b>TYPE DE FDES OU</b>	—	Défaut
<b>PEP</b>	—	

<b>UNITE DE L'UNITE FONCTIONNELLE</b>		Litre
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	————	Sac de 35 kg
<b>CONSOMMATION EPAISSEUR D'APPLICATION</b>	———— ————	1,4 kg m <sup>2</sup> /5 cm d'ép. 5 à 30 cm
<b>DANGEROUSITÉ</b>	————	SGH07 - Irritant
<b>DANGEROUSITÉ</b>	————	SGH05 - Corrosif
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	XX
<b>MARQUE</b>	————	EDILTECO