

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 29/04/25 à 11:20

THERMOPIERRE U 62 5X25X20

Ref: 32862



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bloc de béton cellulaire Compact TU 20 de Ytong est un parpaing en U destiné à la réalisations de chaînages horizontaux. C'est un élément du système constructif double isolation Compact 20, conforme aux exigences de la réglementation RT2012 (en association avec un isolant rapporté en PSE, intérieur ou extérieur). br>Le bloc de béton cellulaire Compact TU 20 convient pour tous travaux de construction de maison individuelle.
NOMBRE PAR PALETTE	 24
LONGUEUR (MM) LARGEUR (MM) HAUTEUR (MM) NORME CONSOMMATION CLASSEMENT ÇOV	625 MM 200 MM 250 MM NF 6,4 blocs par m ² A+
MATIÈRE TEINTE COULEUR URL FDES OU PEP	Béton cellulaire Blanc Blanc Blanc https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35850
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Assurer la fonction de mur porteur ou non porteur sur 1 m² de mur constitué de blocs en béton cellulaire de masse volumique nominale 450 kg/m3 et d'épaisseur 20 cm, assurant une résistance à la

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	compression normalisée minimale de 4 N/mm2, et une résistan 100
INDICATEUR CARBONE	22.8 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	22.8
TYPE DE FDES OU PEP	——— Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	—— Mètre carré
FONCTIONNELLE RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.82
GARANTIE POIDS (KG) RÉF. FABRICANT MARQUE	