ULTIBAT BLOC A BANCHER CE NF 500X200X200 MM

Ref : 34483

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bloc de coffrage d'Ultibat est un parpaing destiné à la réalisation de murs en béton plein armé ou non armé, pour tous types d'ouvrages. Il est particulièrement indiqué lorsque l'emploi de banches est impossible.
NOMBRE PAR PALETTE	60
LONGUEUR (MM)	500 MM
LARGEUR (MM)	200 MM
HAUTEUR (MM)	200 MM
MATIÈRE	Béton
NORME	NF
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de coffrage pour la constitution d'un mur porteur (structure et clos) en maçonnerie sur un mètre carré de paroi sur une durée de vie de référence de 100 ans.
INDICATEUR	9.06 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	9.06
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39504
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
RÉF. FABRICANT	1916005
MARQUE	ULTIBAT