



## RAGREAGE MURS ET PLAFONDS SIKA VISCOCIM 105 25KG

Ref : 34782



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	La pâte de ragréage concentrée Viscocim 105 de Sika est mélangé au ciment (application en intérieur ou extérieur) ou au plâtre (application en intérieur) pour obtenir un enduit de ragréage mural applicable jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Il peut également être utilisé pour le débouillage, le lissage des parois en béton pour éliminer les défauts d'aspect et de planimétrie.
<b>UTILISATION</b>	Pâte lisse prête à l'emploi
<b>CONSOMMATION</b>	0,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>PRODUIT PRÊT À</b>	à mélanger
<b>L'EMPLOI</b>	
<b>COULEUR</b>	Jaune - Doré
<b>TEINTE</b>	Jaune
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Seau de 25 kg
<b>DU PRODUIT</b>	
<b>DESCRIPTIF UNITÉ</b>	
<b>FONCTIONNELLE</b>	Sceller ou réparer une cavité dans une paroi pour un volume de 1 Litre pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	50
<b>ACV (ANNÉE)</b>	
<b>INDICATEUR</b>	
<b>CARBONE</b>	1.35 Kg CO <sub>2</sub> éq./Litres sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	1.35
<b>EQUIV CO<sub>2</sub> PAR UF</b>	

<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31485">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31485</a>
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	
<b>RÉF. FABRICANT</b>	
<b>MARQUE</b>	
	—— Litre
	—— 407753
	—— SIKA