



## ENDUIT CREPILOR GF BLANC FUT 25 KG

Ref : 37924



### Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Revêtement plastique épais, acrylique souple. Enduit décoratif très onctueux, finition "grésée". Apporte une protection superficielle de nature à masquer le faïencage des supports. Système de mise à la teinte (nous consulter). Application : pour murs extérieurs.
RENDEMENT	—	2,5 kg/m <sup>2</sup>
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.8 KM3
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
PLUS PRODUIT	—	CREPILOR GF Blanc R901 25 kg Enduit décoratif organique grésé ou ribbé fin. 680 teintes. Application facile. Large choix de teintes. Large choix de finitions. Finitions des systèmes ITE.
DURÉE DE CONSERVATION	—	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Protéger et décorer 1 m <sup>2</sup> de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 15824 pendant la durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective

UNITÉ DE L'UNITÉ	_____	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
PHASE PEINTURE	_____	Aqueuse
CONDITIONNEMENT	_____	25 kg
DU PRODUIT		
ASPECT	_____	Mat
GARANTIE	_____	18 mois
INDICATEUR	_____	2.06 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	_____	2.06
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	_____	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41783">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41783</a>
RÉF. FABRICANT	_____	170617
MARQUE	_____	VPI