

**SENTINEL<sup>®</sup> INHIBITEUR X 100 1L**

Ref : 38156



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	L'inhibiteur Sentinel X100 a été formulé comme un traitement polyvalent pour empêcher la corrosion, le calcaire, les bruits de chaudière et la formation d'hydrogène dans tous les types d'installations de chauffage central, y compris celles qui contiennent des composants en acier, aluminium, cuivre, fer, fonte, inox... Il protège ainsi durablement radiateurs, chaudières, planchers chauffants, échangeurs... contre la formation de boues. L'Inhibiteur Sentinel X100 peut être utilisé aussi bien avec des eaux dures que douces. Sa formulation est non toxique et parfaitement biodégradable.
<b>CONTENANCE PLUS PRODUIT</b>	—	1 litre
<b>DOMAINE D'APPLICATION</b>	—	Une formule anticorrosion unique composée de plusieurs inhibiteurs puissants. Protège contre la corrosion tous les métaux communément utilisés dans les installations de chauffage (acier, aluminium, cuivre, fer, fonte, inox...). Formule intelligente avec s
<b>DOMAINE D'APPLICATION</b>	—	Etablissement Recevant du Public (ERP)
<b>DOMAINE D'APPLICATION</b>	—	Hopitaux
<b>DOMAINE D'APPLICATION</b>	—	Industriel
<b>DOMAINE D'APPLICATION</b>	—	Maison individuelle
<b>DOMAINE D'APPLICATION</b>	—	Locaux commerciaux

<b>D'APPLICATION</b>	——	Collectif
<b>DOMAINE</b>	——	Petit collectif
<b>D'APPLICATION</b>	——	Tertiaire
<b>DOMAINE</b>	——	
<b>D'APPLICATION</b>	——	Bidon 1 litre
<b>CONDITIONNEMENT</b>	——	
<b>DU PRODUIT</b>	——	Traitement de l'eau
<b>FONCTION DU</b>	——	
<b>PRODUIT</b>	——	Protection
<b>FONCTION DU</b>	——	
<b>PRODUIT</b>	——	
<b>TYPE DE TRAVAUX</b>	——	Neuf et Rénovation
<b>LONGUEUR (MM)</b>	——	130 MM
<b>POIDS (KG)</b>	——	1.23 KG
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	1334190
<b>MARQUE</b>	——	SENTINEL