

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 24/04/25 à 09:21

## MINI-PANNEAU B3S TREILLIS SOUS L2.4XL1.2M L150XL150MM D3.5MM

Ref: 4094



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Le treillis soudé en panneau Brico PB2 d'Eurarma de 1,20 m par 2,40 m est destiné aux petites constructions, comme dalles de jardin. Il permet d'éviter les fissurations du béton.
<b>DIMENSIONS</b>	 2,40 x 1,20 m
MAILLE (L X L)	 150 x 150 MM
DIAMÈTRE DES	3.5 MM
FILANTS	
UTILISATION	S'intègre au béton pour en renforcer la solidité
MATIERE	 Acier
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35429
PEP	Mátal
TEINTE DESCRIPTIF	Métal  Assurar la fanation de 1 kg d'armature en egier pour héten armé pour
UNITÉ	Assurer la fonction de 1 kg d'armature en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
FONCTIONNELLE	une duree de vie de reference de 100 ans.
DURÉE VIE DE	100
RÉF ACV	100
(ANNÉE)	
INDICATEUR	 3.99 Kg CO2 ég./Kilogramme sur 100 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	3.99
EQUIV CO2 PAR	J.33

TYPE DE FDES
OU PEP

UNITÉ DE
L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
RÉF. FABRICANT
MARQUE

Défaut

Kilogramme

Kilogramme

FDNCTIONNELLE

PB2 (EX B3S)
FIMUREX