

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 29/04/25 à 11:27

MASTIC MSP 108 HTE PERFORMANCES 290 ML

Ref: 42802



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mastic MSP 108 de Bostik s'utilise pour fixer verticalement un élément lourd : panneau, parement, miroir lourd ou rail pour plaque de plâtre. Adapté à tous types de matériaux, il s'applique en intérieur comme en extérieur sur la brique, le béton, la pierre naturelle, le fer, l'acier, l'aluminium, le zinc, les matériaux synthétiques, le bois et dérivés, le liège, le PVC et la céramique. Colle	
MATIÈRE PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Mousse polymère Extérieur	
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	 Intérieur	
COULEUR TEINTE URL FDES OU PEP	Blanc Blanc https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31954	
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fixation et l'étanchéité à l'air et à l'eau entre deux matériaux avec 1 mètre linéaire de cordon d'un diamètre moyen 5 mm sur une durée de vie de référence de 30 ans.	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30	
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF TYPE DE FDES OU	 6.61 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans	
	 6.61	
	 Défaut	

PEP UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre
CONTENANCE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	0.29 litre 290 ml
RÉF. FABRICANT MARQUE	30133127 BOSTIK