



# RESINE POLYURETHANE SIKAFLOOR 400N 6KG GRIS SILEX RAL7032

Ref : 47157



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	_____	Revêtement d'étanchéité polyuréthane circulaire
<b>TEINTE</b>	_____	Gris
<b>MATIÈRE</b>	_____	Résine polyuréthan
<b>COULEUR</b>	_____	Gris - Argent
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	_____	Bidon de 6kg
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	_____	Assurer l'étanchéité de 1 m2 en application extérieure, circulaire, non circulaire ou sous protection sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	_____	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	_____	71.07 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	_____	71.07
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	_____	
<b>URL FDES OU PEP</b>	_____	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28645">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28645</a>
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	_____	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	_____	Mètre carré
<b>DANGEROUSITÉ</b>	_____	SGH02 - Inflammable
<b>RÉF. FABRICANT</b>	_____	68395
	_____	

