

# COMUS VERNIS BETON ASPECT BETON CIRE 3 L

Ref : 47176



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Vernis acrylique polyuréthane pour sols ou murs en béton ou dérivés ciment. 2 couches dans la demi-journée. Usage : intérieur.
<b>RENDEMENT</b>	—	10 m <sup>2</sup> /L
<b>OUTIL</b>	—	Brosse/rouleau
<b>D'APPLICATION</b>		
<b>GAIN DE TEMPS</b>	—	Séchage très rapide
<b>PIÈCE</b>	—	Intérieur
<b>/OUVRAGE DE</b>		
<b>DESTINATION</b>		
<b>DESCRIPTIF</b>	—	« Protéger et décorer 1m <sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art* avec une peinture de finition, de type vernis en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 8 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) Conforméme
<b>UNITÉ</b>		8
<b>FONCTIONNELLE</b>		
<b>DURÉE VIE DE</b>	—	
<b>RÉF ACV</b>		
<b>(ANNÉE)</b>		
<b>INDICATEUR</b>	—	1.01 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 8 ans
<b>CARBONE</b>		
<b>RÉCH CLIM KG</b>	—	1.01
<b>EQUIV CO2 PAR</b>		
<b>UF</b>		
<b>URL FDES OU</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37297">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37297</a>

PEP	——	Collective
TYPE DE FDES OU PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
CONTENANCE	——	3 litre
PHASE	——	Aqueuse
PEINTURE		
TEINTE	——	Béton
RÉF. FABRICANT	——	A010316
MARQUE	——	COMUS