SOPREMA PANNEAU ISOLANT SOL TMS SI 1 2X1M R 2 20 EP48MM

Ref : 50244



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La gamme TMS® rassemble des panneaux isolants thermiques-acoustiques. / TMS®est un panneau constitué de mousse de polyuréthane (PU) sans HCFC ni HFC, revêtu d'un parement multicouche sur chaque face. TMS®est l'isolant sol universel, sur terre-plein ou vide sanitaire, il répond aux exigences techniques et thermiques des isolants sous chape ou dalle flottante avec ou sans système de chauffage intégré. / - Polyvalent : supporte tous types de chapes (traditionnelles, fluides…) - Fortes résistances thermiques. - Parement multi-couches étanche. - Rainé bouveté 4 côtés. - Quadrillé sur 1 face.
DIMENSIONS	120 x 100 cm
EPAISSEUR (MM)	48 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2.2
PLUS PRODUIT	Supporte tous types de chapes
MATIÈRE	Polyuréthane
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.022
COULEUR	Blanc
TEINTE	Beige - Crème
GARANTIE	2 ans

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² d'isolation thermique pour plancher (bas, intermédiaire ou hauts) ou paroi verticale sous forme de panneau de mousse de polyuréthane rigide parementé TMS, d'épaisseur 48 mm et de résistance thermique de 2,20 m².K/W, sur la base d'une durée de vie de
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	6.16 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	6.16
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	0.46 W/M2K
HAUTEUR (MM)	48 MM
LARGEUR (MM)	1000 MM
LONGUEUR (MM)	1200 MM
POIDS (KG)	2.12 KG
UTILISATION	TMS
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41916
RÉF. FABRICANT	00098537-RB4C-CAL
MARQUE	SOPREMA