




## SOPREMA PANNEAU ISOLANT SOL TMS MF SI EP56MM 1 2X1M R 2 60

Ref : 52905



## Caractéristiques techniques

### DESCRIPTION

La gamme TMS® rassemble des panneaux isolants thermiques-acoustiques. / TMS® est un panneau constitué de mousse de polyuréthane (PU) sans HCFC ni HFC, revêtu d'un parement multicouche sur chaque face. TMS® est l'isolant sol universel, sur terre-plein ou vide sanitaire, il répond aux exigences techniques et thermiques des isolants sous chape ou dalle flottante avec ou sans système de chauffage intégré. / - Polyvalent : supporte tous types de chapes (traditionnelles, fluides...)<br>- Fortes résistances thermiques.<br>- Parement multi-couches étanche.<br>- Rainé bouveté 4 côtés.<br>- Quadrillé sur 1 face.

### DIMENSIONS

120 x 100 cm

### EPAISSEUR (MM)

56 MM

### RÉSISTANCE

2.6

### THERMIQUE

### (M<sup>2</sup>.K/W)

0.022

### PLUS PRODUIT

Fortes résistances thermiques Etanche Rainé bouveté 4 cotes

### MATIÈRE

Polyuréthane

### CONDUCTIVITÉ

0.022

### THERMIQUE (?)

Blanc

### COULEUR

Beige - Crème

### TEINTE

2 ans

### GARANTIE

50

### DURÉE VIE DE

<b>REF ACV (ANNÉE)</b>	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Individuelle
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	Mètre carré
<b>FONCTIONNELLE COEF.</b>	0.39 W/M2K
<b>DÉPERDITION THERMIQUE UD</b>	
<b>HAUTEUR (MM)</b>	56 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	1000 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	1200 MM
<b>POIDS (KG)</b>	2.41 KG
<b>UTILISATION</b>	TMS
<b>DESCRIPTIF UNITÉ</b>	1 m <sup>2</sup> d'isolation thermique pour plancher (bas, intermédiaire ou hauts) ou paroi verticale sous forme de panneau de mousse de polyuréthane rigide parementé TMS, d'épaisseur 68 mm et de résistance thermique de 3,15 m <sup>2</sup> .K/W, sur la base d'une durée de vie de
<b>FONCTIONNELLE</b>	7.43 Kg CO <sub>2</sub> éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	
<b>RÉCH CLIM KG</b>	7.43
<b>EQUIV CO<sub>2</sub> PAR UF</b>	
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41915">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41915</a>
<b>PROFONDEUR (MM)</b>	1200 MM
<b>RÉF. FABRICANT MARQUE</b>	00098538-RB4C-CAL SOPREMA