

PRESTONETT® PRESTONETT GARNISSANT 5KG

Ref : 54290



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Prestonett G de Beissier est un enduit en poudre destiné à ratttraper et égaliser une surface verticale en intérieur. Il convient à la plupart des supports.
EPAISSEUR (MM)	—	5 MM
CONSOMMATION	—	de 0,5 à 1 kg/m ²
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	12 HEURE
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 5 kg
PLUS PRODUIT	—	Les + produit : Sans grumeaux Temps d'utilisation long Bonne glisse Très garnissant Applicable frais dans le frais Ponçage facile.
MATIÈRE PRÊT À L'EMPLOI	—	Enduit en poudre Non
POIDS (KG)	—	5 KG
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
UTILISATION	—	Dégrossissage

EPAISSEUR D'APPLICATION	5 mm
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m ² pendant une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR CARBONE	5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	5.14
EQUIV CO2 PAR UF	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
URL FDES OU PEP	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP	
RÉF. FABRICANT	75042-005
MARQUE	PRESTONETT