



WEBER CHAPE LEGERE 25 KG

Ref : 57312



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Weber chape légère s'utilise pour la réalisation d'une chape adhérente, flottante ou désolidarisée, recouvrable par un carrelage sans ragréage. Elle est destinée aux applications intérieures dans des locaux à trafic modéré (P2 et P3). Composée de liants hydrauliques, de granulats d'argile expansée Leca et d'adjuvants spécifiques, elle peut également servir à créer une forme de pente.
CLASSEMENT COV	—	A+
DURÉE DE CONSERVATION	—	12 MOIS
MATIÈRE	—	Béton
TEINTE	—	Brun
COULEUR	—	Gris - Argent
UTILISATION	—	Chape ciment, dalle béton, carrelage, granito, panneaux de bois, peinture, dalle plastique
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction chape sur 1 m 2 en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	—	Sac de 25 kg

DU PRODUIT	————	12 kg/m ² /cm d'ép.
CONSUMMATION	————	
EPAISSEUR	————	3 à 10 cm
D'APPLICATION	————	
INDICATEUR	————	31.2 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	————	
RÉCH CLIM KG	————	31.2
EQUIV CO2 PAR UF	————	
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41785
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	————	11100731
MARQUE	————	WEBER