

SOPREMA EFIPERL SAC DE 100L

Ref : 57909



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	——	Efiperl® est constitué d'un mélange de grains de vermiculite exfoliée et de perlite expansée. / Efiperl® est destiné pour : Isolation entre lambourdes : Efiperl® est destiné à l'isolation des combles perdus par l'intérieur de tous types de constructions neuves ou en rénovation. Déversement entre les solives ou sur toute la surface du comble perdu. Béton léger : Remise à niveau importante (- 10 cm) des sols et des planchers anciens. Une chape armée de 4 cm mini est nécessaire avant la pose de la finition (carrelage, parquet, moquette...).
UTILISATION	——	Isolation des combles perdues de tous types de constructions neuves ou en rénovation
PLUS PRODUIT	——	Non toxique, imputrescible, incombustible
CONSUMMATION	——	12 à 13 sacs + 250 kg de ciment + 360 L d'eau = 1 m ³ de béton léger
CLASSE DE FEU	——	A1
MATIÈRE	——	Vermiculite
DURÉE VIE DE RÉF	——	50
ACV (ANNÉE)	——	
TYPE DE FDES OU PEP	——	Estimée
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 100 litres
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	——	0.056
	——	

GARANTIE	————	2 ans
INDICATEUR CARBONE	————	25.92 Kg CO2 éq./Lot sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	25.92
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Lot
RÉF. FABRICANT	————	00015055--P80018
MARQUE	————	SOPREMA