VELUX VOLET ROULANT SOLAIRE SSL UK04 0000S

Ref : 58738

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le volet roulant électrique SSL de Velux permet d'occulter la lumière. Il contribue également à l'isolation thermo-acoustique d'une fenêtre de toit, en été comme en hiver. Son tablier est composé de lames en aluminium laqué, reliées par des joints en caoutchouc et renforcées d'une mousse en polyuréthane. Fonctionnant à l'énergie solaire, il se pilote à l'aide d'un clavier mural et pré-appairé. Il convient particulièrement à une fenêtre de toit manuelle ou en rénovation.
DIMENSIONS	134 x 98 cm
GAIN DE TEMPS	Sans passage de câble
GARANTIE	5 ans
PLUS PRODUIT	95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par 4 le bruit de la pluie
COMPATIBILITÉ	Idéal pour équiper une fenêtre de toit VELUX L. 134 x l. 98 cm déjà installée
SOURCE ÉLECTRIQUE	Solaire
MATIÈRE	Aluminium
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris anthracite
DESCRIPTIF	Occulter 1 m² de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet

UNITÉ FONCTIONNELLE	roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	193.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	193.32
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
ACCESSOIRE(S) INCLUS	Clavier mural
GAMME	Volet roulant
HAUTEUR (MM)	980 MM
LARGEUR (MM)	1340 MM
POIDS (KG)	14.19 KG
RÉF. FABRICANT	SSL UK04 0000S
MARQUE	VELUX